



Elektro-Flächenheizung

Elektroheizmatten
Rohrbegleitheizung

Wir produzieren Ihren Erfolg.

Elektroheizmatten



Elektro-Flächenheizung „Unter Fliesen“ - ausrollbar

Ausrollbare Dünnschichtmatte mit vorverlegter Elektroheizleitung inkl. Digitales Uhrenthermostat. Einbaufertiges Komplettsset.

- Spannung 230 V 50 Hz
- Max. Temperaturbelastung + 210 °C
- Min. Biegeradius 20 mm
- Leistung 150 W/m²
- Mattenbreite 0,5 m
- Länge der Anschlussleitung 3,50 m
- Kabeldurchmesser 3 mm
- Prüfung VDE , CE
- Mattenbreite: 500 mm

Varianten

E-Heizmatte - 1 m²

E-Heizmatte - 2 m²

E-Heizmatte - 3 m²

E-Heizmatte - 4 m²

E-Heizmatte - 5 m²

E-Heizmatte - 6 m²

E-Heizmatte - 7 m²

E-Heizmatte - 8 m²

E-Heizmatte - 9 m²

E-Heizmatte - 10 m²

Rohrbegleitheizung



Rohrbegleitheizung selbstregulierend „Frostprotection“

Selbstregulierende Heizleitung inkl. Schutzkontaktstecker - Max. Schaltstrom 16 A.

- Spannung 230 V/AC 50 Hz
- Leistung bei + 10°C 12 W/m
- Min. Biegeradius 25 mm
- Min. Installationstemperatur - 30°C
- Max. zul. Temperatur + 85 °C
- Länge der Anschlussleitung 2 m
- Kabeldurchmesser ~ 4 mm
- IP Schutzgrad IP 67

Varianten

Rohrbegleitheizung „Frostprotection“ - 10 Watt - Länge: 1 m

Rohrbegleitheizung „Frostprotection“ - 20 Watt - Länge: 2 m

Rohrbegleitheizung „Frostprotection“ - 40 Watt - Länge: 4 m

Rohrbegleitheizung „Frostprotection“ - 60 Watt - Länge: 6 m

Rohrbegleitheizung „Frostprotection“ - 80 Watt - Länge: 8 m

Rohrbegleitheizung „Frostprotection“ - 100 Watt - Länge: 10 m

Rohrbegleitheizung „Frostprotection“ - 140 Watt - Länge: 14 m

Rohrbegleitheizung „Frostprotection“ - 180 Watt - Länge: 18 m

Rohrbegleitheizung „Frostprotection“ - 220 Watt - Länge: 22 m

Rohrbegleitheizung „Frostprotection“ - 260 Watt - Länge: 26 m

Rohrbegleitheizung „Frostprotection“ - 300 Watt - Länge: 30 m

Rohrbegleitheizung „Frostprotection“ - 340 Watt - Länge: 34 m

Rohrbegleitheizung „Frostprotection“ - 400 Watt - Länge: 40 m

Rohrbegleitheizung „Frostprotection“ - 480 Watt - Länge: 48 m

Wir produzieren Ihren Erfolg.



ratiodämm Produktionsgesellschaft mbH

Bühlinger Str. 56

53577 Neustadt / Wied

Telefon: (0 26 83) 93 761 0

Telefax: (0 26 83) 93 761 19

info@ratiodaemm.de

www.ratiodaemm.de

Änderungen vorbehalten.
Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler. Stand: 06/2017